


Kettenräder

mit induktiv gehärteten Zähnen
(45 bis 55 HRC)

1" x 17,02 mm

für Rollenketten nach DIN-Nr. 8187
ISO/R 606



*Kettenräder mit angeschweißter Nabe

Kettenrad	ISO mm
Zahnkopfrundung r_3	26
Breite der Rundung C	2,5
Zahnkranzbreite B_1	16,2
Zahnkranzbreite b_1	15,8
Zahnkranzbreite B_2	47,7
Kette	
	mm
Teilung	25,4
Innere Breite	17,02
Rollen- ϕ	15,88

Zähne- zahl Z	Abmessungen in mm allgemein		Artikel-Nr. Ketten Fuchs					
	de	dp	321-510- (+Zähnezahl)+H einfach			322-510- (+Zähnezahl)+H zweifach		
			dm	D1	A	dm	D1	A
008	77,0	66,37	42,0	16,0	35,0	42,0	16,0	65,0
009	85,0	74,27	50,0	16,0	35,0	50,0	16,0	65,0
010	93,0	82,19	55,0	16,0	35,0	56,0	16,0	65,0
011	99,5	90,14	61,0	16,0	40,0	64,0	20,0	70,0
012	109,0	98,14	69,0	16,0	40,0	72,0	20,0	70,0
013	117,0	106,12	78,0	16,0	40,0	80,0	20,0	70,0
014	125,0	114,15	84,0	16,0	40,0	88,0	20,0	70,0
015	133,0	122,17	92,0	16,0	40,0	96,0	20,0	70,0
016	141,0	130,20	100,0	20,0	45,0	104,0	20,0	70,0
017	149,0	138,22	100,0	20,0	45,0	112,0	20,0	70,0
018	157,0	146,28	100,0	20,0	45,0	120,0	20,0	70,0
019	165,2	154,33	100,0	20,0	45,0	128,0	20,0	70,0
020	173,2	162,38	100,0	20,0	45,0	130,0	20,0	70,0
021	181,2	170,43	110,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
022	189,3	178,48	110,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
023	197,5	186,53	110,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
024	205,5	194,59	110,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
025	213,5	202,66	110,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
026	221,6	210,72	120,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
027	229,6	218,79	120,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
028	237,7	226,85	120,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
030	254,0	243,00	120,0	20,0	50,0	130,0	25,0	70,0
032	270,0	259,13	120,0	25,0	50,0	140,0	25,0	70,0
034	287,0	275,28	120,0	25,0	50,0	140,0	25,0	70,0
035	296,2	283,36	120,0	25,0	50,0	140,0	25,0	70,0
036	304,6	291,44	120,0	25,0	50,0	140,0	25,0	70,0
038	320,7	307,59	120,0	25,0	50,0	140,0	25,0	70,0
040	336,9	323,75	120,0	25,0	50,0	140,0	25,0	70,0